

PANNOPAILLE

Panneau isolant et enduisable



ARGIBAT



Données techniques

Composition:

Panneau de paille de froment ou paille de riz (imputrescible).

Isolation:

Lambda de 0,047W.m-1.K-1 (selon EN 12667)

Densité: 110kg/m³

Dimensions:

Epaisseur: 3, 6 ou 9 cm

Panneaux de :

- 60 cm x 98 cm
- 120 cm x 98 cm

Nous pouvons fournir vos panneaux à des dimensions personnalisées sur commande. Contactez-nous pour une offre.

Pannopaille: le panneau isolant naturel & performant !

Le Pannopaille est un isolant naturel particulièrement performant (lambda de 0,047 W, R= 1,91 m².K/W pour 9 cm).

Flexible, il s'adapte à vos murs et plafonds et peut être utilisé en :

- Isolation intérieure de murs maçonnés
- Isolation de murs en ossature bois
- Isolation sous-plancher
- Isolation sous toiture

C'est un bon isolant acoustique, qui est naturel et totalement respectueux de notre environnement !

Une mise en oeuvre simplifiée

Le pannopaille est fixé avec des chevilles et des agrafes entre les panneaux.

Il est recouvert d'un enduit d'argile Argibase-S puis d'un enduit de finition Argiline ou EasyClay.



www.ecobati.be | info@ecobati.be